



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO 1° OBJETO: Contratación del servicio de guarda de un semirremolque denominado “Defensoría Móvil”, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de CUATRO (4) meses.

Renglones	Descripción	Unidad de medida	Cantidad máxima
1	Estacionamiento de semirremolque cuando éste se encuentre inactivo	estadía	80

ARTÍCULO 2°: VIGENCIA: CUATRO (4) meses o hasta agotar las cantidades máximas establecidas para el renglón.

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DEL SEMIRREMOLQUE:

3.1 Funciones:

El semirremolque -propiedad de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DEFENSORÍA DEL PÚBLICO)- lleva el nombre de Defensoría Móvil y es una propuesta de promoción territorial del organismo con dos aspectos centrales, la promoción de los derechos del público de radio y TV, y el acceso al conocimiento de los medios técnicos para la generación de contenidos locales. Asimismo, es una herramienta para fortalecer el vínculo con la ciudadanía y realizar actividades en la vía pública que les permitan conocer sus derechos comunicacionales y las tareas del organismo, es un espacio de intercambio, de distribución de materiales, de capacitación y de producción audiovisual, abierto a todo público.

3.2 Características técnicas:

Se trata de un semirremolque portante deprimido Marca Patronelli, Modelo SEMV2E, Chasis N° 8B9SEV20NFA030085, patente PEM 797, con las especificaciones técnicas mencionadas más abajo.

- Ejes tubulares disco 10 agujeros marca Metrofund.
- Llantas a disco sin cámara 8,25” x R 22,5 marca Maxion o similar.
- Suspensión de 90 x 13 x 10 con manos de fijación de fundición de acero abulonadas al chasis.
- Vigas de diseño en “U” de chapa de acero estampada en frío, con tensores inferiores, dos ejes balancín de cuatro ruedas.
- Frenos Master 8” con sistema spring brake (marca Haldex o similar).
- Perno de arrastre 2” universal cambiable y abulonado con brida marca Jost o similar.
- Patas de apoyo mecánicas reforzadas de doble velocidad marca Jost o similar.
- Luces viales reglamentarias.
- Chasis doble T deprimido con doble viga central. Travesaños en chapa 4mm.
- Bandones en chapa 4,75 mm.
- Guardafangos anti-spray.
- Paragolpes trasero rebatible.



- Piso en 4mm de espesor semilla de melón.
- Pintura antióxido, fondo epoxi y terminación poliuretánica.
- Carga máxima a reglamento 30 toneladas.

Dimensiones:

Largo: 14900 mm.

Ancho: 2600 mm.

Altura: 850 mm sobre ruedas.

Altura plataforma deprimida: 500 mm.

Ancho desplegado: 5000 mm.

CUBIERTA GENERAL

Estructura metálica cerrada con paredes constituidas por paneles sándwich en Placas de:

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) y estructura interna liviana, de aislante termo acústico EPS (Poliestireno Expandido) y revestimiento interior Decoplay. Techo y cielorraso con cámara de aire, aislante termo acústico EPS forrado exteriormente con (P.R.F.V.) y en su interior con Decoplay, con caída hacia los laterales para evacuar el agua de lluvia, dos Slide Out (módulo extensible lateral) con estructura metálica con techo y paredes sándwich.

ABERTURAS

Contramarcos de aluminio natural, puertas placas con cerraduras y bisagras tipo ficha. Compuertas frontales y posteriores con estructura metálica liviana construida de caño de acero soldado, revestido con Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.), bisagras tipo carroceras y cerraduras de doble perno.

Puertas de acceso exterior con estructura metálica liviana de aluminio blanco.

VENTILACIÓN

Ventanillas corredizas de aluminio anodizado con perfiles escalonados y vidrio templado.

Rejillas de ventilación de metal desplegado pintado para equipos de aire acondicionado y grupo electrógeno.

Un equipo de Aire Acondicionado Marca Philco frío calor en cada Zona del semirremolque

SLIDE OUT (EXTENSIÓN LATERAL DE CARROCERÍA)

Estructura metálica con techo y paredes sándwich, sistema de guías corredizas que se desplazan mediante un accionamiento motor eléctrico manteniendo hermeticidad por medio de burletes de goma y perfil de doble acción.

Los Slide out vidriera están fabricados con chapas de acero plegadas en ángulo, formando una estructura rígida para alojar los paneles frontales y laterales de vidrio de 10 mm de espesor.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cableado bipolar con descarga a tierra, corrugado tipo automotor, toma y llaves de punto, disyuntor y llaves térmicas diferenciadas por sector.

Los requerimientos energéticos del semirremolque son los siguientes: Tensión solicitada: 380 v.

Potencia solicitada: 15 kWh de potencia máxima.

LUMINARIA

Interior: spots con lámparas de bajo consumo tecnología LED

Exterior: según reglamento vialidad nacional.

REVESTIMIENTO INTERIOR

Pisos de tipo fenólico marino JFLOR (multilaminado), forrado vinílico para alto tránsito y zócalos en madera maciza. Paredes y cielo raso en Decoplay con uniones en PVC.



ARTÍCULO 4° RENGLÓN 1: ESTACIONAMIENTO DEL SEMIRREMOLQUE

Se considera estadía a la jornada de 24 hs. de estacionamiento y guarda en condiciones de seguridad del semirremolque, cuando éste se encuentre sin actividad pública. Se requieren condiciones seguras y de conservación del dispositivo. El estacionamiento deberá ser dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ocasiones de prolongadas estadías de guarda, se retirarán del dispositivo los anvilos con equipamiento audiovisual que quedarán bajo la custodia del organismo.

La DEFENSORÍA DEL PÚBLICO informará con un mínimo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación la necesidad de guarda del semirremolque “Defensoría Móvil”.

ARTÍCULO 5: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

El oferente deberá presentar junto con la oferta: Documentación que acredite la titularidad del inmueble o documentación que acredite la disponibilidad del mismo.

ARTÍCULO 6: INSPECCIÓN:

La DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL inspeccionará los lugares de guarda ofrecidos con el objeto de verificar las características durante el periodo de análisis de las ofertas, por lo que el oferente allanará todos los obstáculos y evacuará las dudas que surjan de las visitas.